

『戸田建設の建築標準ディテール図集 第3版』正誤表

2018年2月10日第3版1刷用

本書の内容に以下の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

該当箇所	誤	正
p.8 図中文字	注：水がかり部の目地は……	注 3：水がかり部の目地は……
p.11 表3列目6行目	ダブル	ダブル (注)
p.51 図中文字	排水溝：モルタル塗り（溶接金網敷き）	排水溝：モルタル塗り（ステンレス金網敷き）
p.51 表2行目	アンカーはあと施工アンカーまたはカー ルプラグ	アンカーはステンレス製タッピングねじ
p.52 表2行目	アンカーはあと施工アンカーまたはカー ルプラグ	アンカーはステンレス製タッピングねじ
p.53 図中文字	排水溝：モルタル塗り（溶接金網敷き）	排水溝：モルタル塗り（ステンレス金網敷き）
p.53 表2行目	アンカーは彫込みアンカーまたはカー ルプラグ	アンカーはステンレス製タッピングねじ
p.68 図中注	注：……コンクリート床面から 50mm 程 度の高さで固定すること。	注：……コンクリート床面から 30mm 程 度の高さで固定すること。
p.69 図中注4	注4：……コンクリート床面から 50mm 程度の高さで固定すること。	注4：……コンクリート床面から 30mm 程度の高さで固定すること。
p.70 図中注3	注3：……コンクリート床面から 50mm 程度の高さで固定すること。	注3：……コンクリート床面から 30mm 程度の高さで固定すること。
p.71 図中注4	注4：……コンクリート床面から 50mm 程度の高さで固定すること。	注4：……コンクリート床面から 30mm 程度の高さで固定すること。
p.72 図中注8	注8：……コンクリート床面から 50mm 程度の高さで固定すること。	注8：……コンクリート床面から 30mm 程度の高さで固定すること。
p.73 図中注8	注8：……コンクリート床面から 50mm 程度の高さで固定すること。	注8：……コンクリート床面から 30mm 程度の高さで固定すること。

(2021年4月現在)